



EL 515 Plus Set

Vollautomatischer Rotationslaser

Rundum an Ihren Wünschen ausgerichtet.

Sofort einsatzbereit durch komplettes Zubehör für viele Bereiche: Nutzung des Kurbelstatives oder der Wandhalterung je nach Einsatzmöglichkeit. Zieltafel und Lasersichtbrille zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Laserstrahls. Empfänger und handliche Nivellierlatte zur Ermittlung von Höhenunterschieden. Mit Akku und Ladegerät sowie der Möglichkeit, das Gerät mit Alkalinebatterien zu betreiben.



Technische Daten

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger Ø	30 m*
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø	400 m
Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	200, 400, 600
Stromversorgung	NiMH
Betriebsdauer	20 h
Staub-/Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Gewicht (Gerät mit Batterien)	1,5 kg

* abhängig von Raumhelligkeit

Eigenschaften

- Sehr schnelle Selbstnivellierung
- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser
- Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
- Automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Permanenter Lotstrahl
- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit Ladegerät
- Integrierte Wand- / Bodenaufgabe mit Stellschraube

Lieferumfang

- Rotationslaser EL 515 Plus
- Empfänger ELR 702 mit Halteklammer für Nivellierlatte
- NiMH-Akkus und intelligentes Ladegerät
- Höhenverstellbare Wandhalterung (Verstellbereich 21 cm)
- Leichtes Kurbelstativ, Arbeitsbereich 0,54 - 1,58 m
- Teleskop-Nivellierlatte, 5 Teilstücke, Arbeitsbereich 0,67 - 2,45 m
- Magnetische Zieltafel