



EL 515 Plus

Vollautomatischer Rotationslaser

Ihr Einsatz bitte.

Ob Sie Trockenbauwände ausrichten, Decken abhängen oder Höhen übertragen - der robuste und präzise Rotationslaser ist prädestiniert für horizontales und vertikales Messen. Bestens geeignet auch im Garten und Landschaftsbau. Der serienmäßige Empfänger sorgt für einen großen Einsatzbereich. Drei Geschwindigkeiten und das blitzschnelle Selbstnivellieren für professionelles Arbeiten sind ein Garant dafür, dass Sie Ihre Messaufgaben schnell und zielsicher ausführen können. Ein weiteres Highlight - einzigartig in dieser Klasse - ist die Tatsache, dass sich der Rotorkopf nur dreht, wenn die Selbstnivellierung aktiviert ist. Das vermeidet falsche Ergebnisse. Ihr zusätzliches Plus an Messsicherheit!



Technische Daten

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger Ø	30 m*
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø	400 m
Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	200, 400, 600
Stromversorgung	NiMH
Betriebsdauer	20 h
Staub-/Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Abmessungen (nur Gerät)	120 x 120 x 150 mm
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Gewicht (Gerät mit Batterien)	1,5 kg

* abhängig von Raumhelligkeit

Eigenschaften

- Sehr schnelle Selbstnivellierung
- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser
- Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
- Automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Permanenter Lotstrahl
- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät
- Integrierte Wand-/Bodenauflage mit Stellschraube

Lieferumfang

- Empfänger EL 702 mit Halteklammer für Nivellierlatte

- NiMH-Akkus