



EI 607

Multi-Linienlaser

Damit alles im Lot bleibt.

2 lange vertikale Linien im 90° Winkel zueinander und eine horizontale Linie für vielfältige Aufgaben im Innenausbau. Die Lotfunktion ermöglicht das Übertragen von Punkten zwischen Boden und Decke. Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien.



Technische Daten

Selbstnivellierbereich	± 3,5°
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Arbeitsbereich 20 m* (Radius)	
Stromversorgung	3 x AA Alkaline
Betriebsdauer (alle Linien geschaltet)	8 h
Staub-/Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Gewicht (nur Gerät)	1,0 kg

* abhängig von Lichtverhältnissen

Eigenschaften

- 2 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- 1 horizontale Linie
- Lotpunkt zum Boden
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- Optisches und akustisches Signal außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Integriertes Bodenstativ
- 360°-Teilkreis
- 5/8"-Anschluss für Stativ

Lieferumfang

- Lasersichtbrille
- 3 x AA Batterie
- Hartschalenkoffer