



EL 639

Multi-Linienlaser

Der Vielseitige.

4 x 90° Winkel vertikal, eine lange horizontale Linie, Lotfunktion sowie die hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien machen das Gerät zum unverzichtbaren Messwerkzeug für alle Nivellierarbeiten im Innenausbau.



Technische Daten

Selbstnivellierbereich	± 3,5°
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Arbeitsbereich	20 m* (Radius)
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer (alle Linien geschaltet)	6 h
Staub-/Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Gewicht (nur Gerät)	1,0 kg

* abhängig von Lichtverhältnissen

Eigenschaften

- 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- 1 horizontale Linie
- Lotpunkt zum Boden
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- Optisches und akustisches Signal außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Integriertes Bodenstativ
- 360°-Teilkreis
- 5/8-Anschluss für Stativ

Lieferumfang

- Lasersichtbrille
- 4 x AA Batterie
- Hartschalenkoffer